



1	KL-9	LIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. TONTILLE EI SALLITA ELINTARVIKEMYYMÄLÄÄ.
2		3 m KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.
3		KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.
4		OSA-ALUEEN RAJA.
5		SITOVAN TONTTIJAON MUKAISEN TONTIN RAJA JA NUMERO.
6	23	KAUPUNGINOSAN NUMERO.
7	NIK	KAUPUNGINOSAN NIMI.
8	23116	KORTTELIN NUMERO.
9	to20%	MERKINTÄ OSOITTAÄ, KUINKA MONTA PROSENTTIA RAKENNUSALALLE SALLITUSTA KERROSALASTA SAADAAN KÄYTTÄÄ TOIMISTO- JA YMPÄRISTÖÄ HÄIRITSEMÄTTÖMIÄ TEOLLISUUSTILOJA VARTEN.
10	II	ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAÄ RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.
11	e=0.40	TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA-ALAAN.
12		RAKENNUSALA.
13		ISTUTETTAVA PUURIVI.
14		SÄHKÖLINJAA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.
15		MAANALAISTA JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA. ALUEEN OSALLE EI SAA ISTUTTAA PUUTA, EIKÄ SEN MAANPINNAN KORKEUTTA SAA OLEELLISESTI MUUTTAÄ.
16	1ap/lm50	MERKINTÄ OSOITTAÄ, KUINKA MONTA LIIKE - JA MYYMÄLÄKERROSALANELIÖMETRIÄ KOHTI ON RAKENNETTAVA YKSI AUTOPAIKKA.
17	1ap/2tt	MERKINTÄ OSOITTAÄ, KUINKA MONTA TYÖNTEKIJÄÄ KOHTI ON RAKENNETTAVA YKSI AUTOPAIKKA.
18	hu	TONTIN HULEVEDET ON JOHDETTAVA LÄNTEEN METSÄRANNANPUUSTOON JA SIELTÄ EDELLEEN PASKURINOJAAN OLEMASSA OLEVAA PURKU-UOMAA PITKIN. POISJOHDETTAVAT HULEVEDET ON VIIVYTETTÄVÄ VIRTAAMIEN TASAAMISEKSI, KÄSITELTÄVÄ LAADULLISESTI POISTAMALLA KIINTOAINES JA PURKUKOHTA EROOSIOSUOJATTAVA. PURKUVIRTAAMAN KESKIMÄÄRÄINEN NOPEUS EI SAA YLITTÄÄ MAANKUIVATUKSEN JA KASTELUN SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN MUKAISTA MAALAJIKOHTAISTA OHJEARVOA (YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4/2015, MAANKUIVATUKSEN JA KASTELUN SUUNNITTELU).
19	ai	JOS TONTILLA VARASTOIDAAN ULKONA, VARASTOALUE ON AIDATTAVA TONTILTA ULOS NÄKYVILTÄ OSILTA VÄHINTÄÄN 2 m KORKEALLA NÄKÖSUOJA-AIDALLA JA KATETTAVA.
20		ASEMAKAAVAN YHTEYDESSÄ ON TEHTY SITOVA TONTTIJAKO.

LUONNOS

LUONNOS

16.6.2026
LUONNOS A-2856

A-2856