insinööritoimisto LEPISTÖ

JOKIMAAN YRITYSALUE, LAHTI
Lintulantie, Hohdinkatu, Tuurnakatu
-liikennemerkkijärjestelyt

LIIKENNEMERKKILUETTELO
Piir.nro 2026-29-152-Li
27.10.2026

Liikenne-merkin No	Liikennemerkin nimi	Tunnus	Merkin koko	Kalvo lk (vähintään)	Jalusta	Pylväs	Lisätiedot
1	Pysäköintikieltoalue päättyy	C40	600 x 600	R1	H700	60	Pieni koko
2a	Pysäköintikieltoalue	C39	600 x 600	R1	-	-	Pieni koko
2b	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 200	R1	-	-	"Kääntöpaikka"
3	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	-	-	Vp
4a	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	R1	H700	60	
4b	Tekstillinen lisäkilpi	H25	600 x 350	R1	-	-	"Huoltoajo sallittu"
4c	Pysäköintikieltoalue	C39	600 x 600	R1	-	-	Pieni koko
5	Pysäköintikieltoalue päättyy	C40	600 x 600	R1	-	-	Pieni koko
6a	Nopeusrajoitus	C32_3	640	R2	H700	60	30
6b	Umpitie	F24.1	600 x 600	R1	-	-	
7a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"TUURNAKATU" mallia Lahti
7b	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	-	-	
8	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	R2	H700	60	Elinvoimakeskuksen omaisuutta
9	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	H700	60	
10	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	H700	60	
11	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	R2	H700	60	Elinvoimakeskuksen omaisuutta
12a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"LINTULANTIE" mallia Lahti
12b	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	-	-	
13a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
13b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
14a	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	H700	60	40, pieni koko
14b	Pysäköinti kielletty	C38	640	R2	-	-	
15	Nopeusrajoitusalue päättyy	C35	600 x 600	R1	-	-	40, pieni koko
16	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	H700	60	
17	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
18a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
18b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
19a	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	H700	60	
19b	Umpitie	F24.1	600 x 600	R1	-	-	
20a	Pysäköintikieltoalue	C39	600 x 600	R1	H700	60	Pieni koko
20b	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 200	R1	-	-	"Kääntöpaikka"
21	Pysäköintikieltoalue päättyy	C40	600 x 600	R1	-	-	Pieni koko
22a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	vp "HOHDINKATU" mallia Lahti
22b	Suojatie	E1	600 x 600	R2	-	-	vp Kaksipuoleinen
22c	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	R2	-	-	vp
22d	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	400 x 250	R2	-	-	vp
23a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
23b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
24	Tekstillinen merkki	I	840 x 400	R1	-	-	"Lintulantien silta suljettu", keltamusta, teksti koko 100, vp
25	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	H700	60	
26a	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	H700	60	
26b	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.2a	400 x 400	R1	-	-	Keltainen
27a	Jalankulkijoita	A16	900	R2	H700	60	
27b	Pyöräilijöitä	A18	900	R2	-	-	
28a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	Vp
28b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	Vp
29	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	600	R2	H700	60	Pieni koko
30	Tekstillinen merkki	I	600 x 350	R1	H700	60	"Päällyste päättyy", sininen, teksti koko 100
31	Tekstillinen merkki	I		R1	H700	60	"Yksityistie", mustavalkoinen, teksti koko 100, yksityistien omaisuutta
32	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	-	-	Yksityistien omaisuutta
33	Nopeusrajoitusalue päättyy	C35	600 x 600	R1	H700	60	40, pieni koko, yksityistien omaisuutta
34	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	-	-	40, pieni koko, yksityistien omaisuutta

Merkkien sijoittaminen, asennus, jalustat ja kalvomateriaalit: Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset, Liikenneviraston ohjeita 20/2013
Merkkien värit, rakenne ja mitoitus: Tie- ja raitioliikenteen ohjauslaitteiden värit, rakenne ja mitoitus 29.9.2026 määräyskokoelma

	Kaikki merkit valmistetaan 3 mm alumiinista.
	Kaikki merkit ja pylväät oltava standardin SFS-EN 12899-1 mukaisesti CE-merkittyjä.
Vp	Kiinnitys valopylvääseen
H700	Betonijalusta h = 700mm
60	Teräspylväs ø 60 mm (ainevahvuus 2mm)
R1, R2	kalvomateriaalin paluuheijastuvuus pienimmästä suurimpaan