

6.2.2026

Liikenne- merkin No	Liikennemerkkin nimi	Tunnus	Merkin koko	Kalvo lk (vähintään)	Jalusta	Pytväs	Lisätiedot
Soratie							
1a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
1b	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	R1	-	-	sininen
2	Suojatie	E1	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
3a	Suojatie	E1_2	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
3b	Katunimiviitta	-	-	R2	-	-	"ELEMENTINTIE" mallia Lahti
3c	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R1	-	-	
3d	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
4	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
5	Suojatie	E1	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
6	Suojatie	E1	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
7	Suojatie	E1	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
8a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
8b	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	R1	-	-	sininen
9	Suojatie	E1	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
10	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	
11	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	
12	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
13	Tienviitta paikalliskohde	F13	-	-	-	-	Vanhan merkin siirto, "Liikekeskus"
14	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	R1	H700	60	
15a	Suojatie	E1_2	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
15b	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R1	-	-	
15c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
Merkkien sijoittaminen ja asennus sekä jalustat ja kalvomateriaalit: (Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset, Liikenneviraston ohjeita 20/2013) H700 Betonijalusta h = 700mm 60 Teräspylväs Ø 60 mm (ainevahvuus 2mm) R1, R2 kalvomateriaalin paluuheijastuvuus pienimmästä suurimpaan Kaikki merkit valmistetaan alumiinista.							