

KAUSANTIE, LAHTI
**Kausantie - Keskustie liikenneympyrä
-liikennemerkkijärjestelyt**
LIIKENNEMERKKILUETTELO
Piir.nro 2025-92-152-Li
6.2.2026

Liikenne- merkin No	Liikennemerkkin nimi	Tunnus	Merkin koko	Kalvo lk (vähintään)	Jalusta	Pylväs	Lisätiedot
Kausantie							
1a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	Vp
1b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	Vp
2a	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.1	640	R1	H700	60	
2b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
3	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
4a	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	H700	60	40, (huom. pieni koko)
4b	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	-	-	
5	Nopeusrajoitusalue päättyy	C35	600 x 600	R2	-	-	40, (huom. pieni koko)
6	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	H700	60	
7	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	Vp
8	Jalkakäytävä	D4	640	R1	H700	60	
9	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	H700	60	
10a	Suojatie	E1_2	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
10b	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R1	-	-	
10c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
11a	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.2	640	R1	-	-	Vp
11b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	Vp
12a	Suojatie	E1_2	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
12b	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R1	-	-	
12c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
13	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	
14a	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.1	640	R1	H700	60	
14b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
15	Linja-autopysäkki	E6	440 x 240	R1	H700	60	
16a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
16b	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	R2	-	-	
16c	Pakollinen ajosuunta	D2	640	R1	-	-	
16d	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
17a	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.2	640	R1	H700	60	
17b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
18a	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.1	640	R1	H700	60	
18b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
19a	Pysäköintipaikka	E2	600 x 600	R1	H700	60	
19b	Pysäköintiajan alkamisen oisottamisvelvollisuus	H19.2	600 x 250	R1	-	-	4h
20a	Jalkakäytävä	D4	640	R1	H700	60	Vp
20b	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	R1	-	-	Sininen, vp
21a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"KAUSANTIE" mallia Lahti
21b	Suojatie	E1	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
21c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
22	Liikenteenjakaja	D3.3	640	R1	-	-	Vp
23	Liikenteenjakaja	D3.3	640	R1	-	-	Vp
24a	Jalkakäytävä	D4	640	R1	H700	60	Vp
24b	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	R1	-	-	Sininen, vp
25a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
25b	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	R2	-	-	
25c	Pakollinen ajosuunta	D2	640	R1	-	-	
25d	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
26	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	H700	60	
27a	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.2	640	R1	H700	60	
27b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
28a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"KAUSANTIE" mallia Lahti
28b	Suojatie	E1	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
28c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
29a	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.2	640	R1	H700	60	
29b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
30a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
30b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
31a	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	600	R2	H700	60	Huom. Pienikokoinen
31b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	400 x 250	R1	-	-	Huom. Pienikokoinen

32a	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	R2	H700	60	
32b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	600 x 400	R1	-	-	
32c	Pakollinen ajosuunta	D2	640	R1	-	-	
33a	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.2	640	R1	H700	60	
33b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
34	Liikenteenjakaja	D3.3	640	R1	-	-	Vp
35a	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	600	R2	H700	60	Huom. Pienikokoinen
35b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	400 x 250	R1	-	-	Huom. Pienikokoinen
36a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"KAUSANTIE" mallia Lahti
36b	Suojatie	E1	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
36c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
37	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	H700	60	
38a	Suojatie	E1_2	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
38b	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
39a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
39b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
40a	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.2	640	R1	H700	60	
40b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
41	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	H700	60	
42a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
42b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
43a	Suojatie	E1_2	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
43b	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R1	-	-	
43c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
44	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	
45a	Suojatie	E1_2	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
45b	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R1	-	-	
45c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
46	Linja-autopysäkki	E6	440 x 240	R1	H700	60	
47a	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.1	640	R1	H700	60	
47b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
48a	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.2	640	R1	H700	60	
48b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
49	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"KAUSANTIE" mallia Lahti
50	Nopeusrajoitusalue päättyy	C35	600 x 600	R2	-	-	40, (huom. pieni koko), vp
51a	Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain	D7.1	640	R1	H700	60	
51b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
52a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
52b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
53	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	-	-	40, (huom. pieni koko), vp
54a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	
54b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
55a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	Vp
55b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	Vp
56a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	Vp
56b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	Vp
57a	Jalkakäytävä	D4	640	R1	-	-	
57b	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	R1	-	-	Sininen

Merkkien sijoittaminen ja asennus sekä jalustat ja kalvomateriaalit:

(Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset, Liikenneviraston ohjeita 20/2013)

H700	Betonijalusta h = 700mm
60	Teräspylväs ø 60 mm (ainevahvuus 2mm)
R1, R2	kalvomateriaalin paluuheijastuvuus pienimmästä suurimpaan
Vp	Kiinnitys valaisinpylvääseen

Kaikki merkit valmistetaan alumiinista.