

Liikenne- merkin No.	Sijainti	Liikenne-merkin nimi	Tunnus	Merkin koko b x h, halk. mm	Pinta- ala m2	Tekstik oko mm	Pinta lk	Jalusta- tyyppi	Lisätiedot
	Kyrölänkatu								
1	vas	Pysäköinti kielletty (nykyinen, siirrettävä)	C38				R1	H700 1x60	Tarvitsee oman jalustan.
2	oik	Suojatie (nykyinen, siirrettävä)	E1				R2		Jalusta siirtyy mukana
		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		Asennus siirrettävään jalustaan. liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö
3	vas	Suojatie (nykyinen, siirrettävä)	E1				R2		Jalusta siirtyy mukana
		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		Asennus siirrettävään jalustaan. liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö.
4a	oik	Suojatie	E1	600x600	0,18		R2	H700 1x60	Kaksipuoleinen
4b		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		
5a	oik	Suojatie	E1	600x600	0,18		R2	H700 1x60	Kaksipuoleinen
5b		Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900x900	0,32		R2		
5c		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö
6	oik	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900x900	0,32		R2	H700 1x60	
7	oik	Yksisuuntainen tie	E14.2	800x400	0,32		R1	"	
8	oik	Yksisuuntainen tie	E14.2	800x400	0,32		R1	"	
9	oik	Oikealle kääntyminen kielletty	C19	640	0,32		R1	"	
10	oik	Linja-autopysäkki	E6	440x240	0,11		R1		Asennetaan katoksen päälle bussinumeroiden yhteyteen.
11	oik	Kielletty ajosuunta	C17	640	32,00		R1	H700 1x60	Tehdään lieriömäiseksi.
12a	oik	Suojatie	E1	600x600	0,18		R2	H700 1x60	Kaksipuoleinen
12b		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö
13	oik	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900x900	0,32		R2	H700 1x60	
14a	vas	Suojatie	E1	600x600	0,18		R2	H700 1x60	Kaksipuoleinen
14b		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö

15	vas	Vasemmalle kääntyminen kielletty	C18	640	0,32		R1	VP	
16	vas	Jalkakäytävä	D4	640	0,32		R2	H700 1x60	
17a	oik	Jalkakäytävä	D4	640	0,32		R2	H700 1x60	
17b		Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400x400	0,16		R2		
18a	oik	Suojatie	E1	600x600	0,18		R2	NP	Kaksipuoleinen
18b		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö
19a	oik	Suojatie	E1	600x600	0,18		R2	NP	Kaksipuoleinen
19b		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1				R2		liikennemerkkipylvään ympäri kiertävä lieriö
20a	oik	Nopeusrajoitusalue	C34	600x600	0,18		R1	NP	
20b		Nopeusrajoitusalue päättyy	C35	600x600	0,18		R1		
Ajoratamerkinnot									
	Kyrölänkatu								
		Suojatie (maalauk/massa 3 mm)	L3_2		28,25				3 kpl
		Keskiviiva (maalauk/massa 3 mm)	K1_1		12,10				1,0-3,0-1,0 (0,1 m lev)
		40 km/h nopeusrajoitus	M16_4		2,50				
	Hörölänkatu								
		Suojatie	L4_2_2		17,70				