

LIIKENNE-MERKIN No	LIIKENNEMERKIN NIMI	TUNNUS	MERKIN KOKO b x h, mm	TEKSTI mm	PINTA-ALA m²	JALUSTA	PYLVÄS	KALVO lk	LISÄTIEDOT
-----------------------	---------------------	--------	--------------------------	--------------	--------------	---------	--------	----------	------------

Tarkat sijainnit liitt. piirustuksessa 2024-27-152-Li
--

Helsingintie välillä Ala-Okeroistentie-Ulaaninkatu

1A	Suojatie	E1							Nykyinen, siirretään
1B	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B6							"
1C	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1							"
2	Suojatie	E1							Nykyinen
3A	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6							Nykyinen
3B	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2							Nykyinen

4A	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600			H700	60/2	R2	
4B	Pysäköintikieltoalue	C39	600 x 600			-	-	R2	
4C	Nopeusrajoitusalue päättyy	C35	600 x 600			-	-	R2	Kiinnitetään merkin no. 4A vastapuolelle
4D	Pysäköintikieltoalue päättyy	C40	600 x 600			-	-	R2	Kiinnitetään merkin no. 4B vastapuolelle
5A	Pysäköintipaikka	E2	600 x 600			H700	60/2	R1	
5B	Aikarajoitus	H18	600 x 250	60		-	-	R1	Teksti: 24 h

6	Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla	E4.3_6	600 x 600			H700	60/2	R1	Kiinnitetään valaisimeen
7	Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla	E4.3_7	600 x 600			H700	60/2	R1	Kiinnitetään valaisimeen
8A	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640			H700	60/2	R2	
8B	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300			-	-	R2	
9A	Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla	E4.1_6	600 x 600			H700	60/2	R1	
9B	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400			-	-	R1	

10A	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640			H700	60/2	R2	
10B	Huoltoajo sallittu	H25	600 x 300	60		-	-	R2	Teksti: Huoltoajo sallittu
10C	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 250	60		-	-	R2	Teksti: Pysäköintikielto- alue jatkuu
11	Invalidin ajoneuvo	H12.7	600 x 300			H700	60/2	R1	
12	Invalidin ajoneuvo	H12.7	600 x 300			H700	60/2	R1	Teksti: Huoltoajo sallittu

13A	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640			H700	60/2	R2	
13B	Tekstillinen lisäkilpi	H24	975 x 300	60		-	-	R2	Teksti: Ei koske ravintolan tavarankuljetuksia
13C	Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24	640			-	-	R2	
13D	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 250	60		-	-	R2	Teksti: Ei talvi- kunnossapitoa

14A	Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla	E4.1_6	600 x 600			H700	60/2	R1	
14B	Vaikutusalue nuolen suuntaan	H10	400 x 400			-	-	R1	
15A	Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla	E4.1_6	600 x 600			H700	60/2	R1	
15B	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400			-	-	R1	

16A	Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla	E4.1_6	600 x 600			H700	60/2	R1	
16B	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400			-	-	R1	
17A	Jalankulkijoille tarkoitettu reitti	F52	350 x 350			H700	60/2	R1	
17B	Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti	F50_8	350 x 350			-	-	R1	Polkupyörä
17C	Vaikutusalue päättyy	H11	400 x 400			-	-	R1	

Liikennemerkkiluettelo, Myllysaarenkatu
Merkkien sijoittaminen ja asennus sekä jalustat ja pylväät: TIEH 2000004-04, Liikennemerkkien rakenne ja pystytys
Kalvomateriaalit ja rakenne: TTRAFICOM/101313/03.04.03.00/2022 Liikenteenohjauslaitteiden värit, rakenne ja mitoitus

Asennettavat liikennemerkkit ja niiden sijainnit on esitetty liikenteenohjaussuunnitelmassa ja liikennemerkkiluettelossa.

Vakiomerkkien sijoituksessa ja asennuksessa noudatetaan InfraRYL 32600 sekä viimeisimpiä versioita seuraavista julkaisuista: Kuntaliiton ohjejulkaisu "Liikennemerkkien käyttö kadulla", Väyläviraston "Liikennemerkkien käyttö maanteillä" sekä soveltuvin osin Väyläviraston ohje "Liikennemerkkien rakenne ja pystytys". Muilta osin noudatetaan InfraRYL 2016.

Vakioliikennemerkkit ja kadunnimikilvet perustetaan käyttäen elementtivalmisteista betonijalustaa, jonka korkeus H = 500, 700 tai 900. Jalustan koko on ilmoitettu liikennemerkkiluettelossa. Vakiomerkkien pystytyspylväinä käytetään standardin SFS-EN 10219 mukaisia pyöreitä törmäysturvallisia teräsputkipalkkeja, joiden halkaisija on 60 mm tai 90 mm. Teräsputkipalkkien koot ovat ilmoitettu liikennemerkkiluettelossa. Valaisinylvääseen kiinnitettävät liikennemerkkit on ilmoitettu liikennemerkkiluettelossa.