

-liikennemerkkijärjestelyt

LIKENNEMERKKILUETTELO

Piir.nro 2025-93-152-Li

6.2.2026

Liikenne- merkin No	Liikennemerkin nimi	Tunnus	Merkin koko	Kalvo lk (vähintään)	Jalusta	Pylväs	Lisätiedot
Soratie							
1	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"SORATIE" mallia Lahti
2a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
2b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
3	Pysäköintikieltoalue	C39	600 x 600	R1	H700	60	huom. pienikoko
4	Pysäköintikieltoalue päättyy	C40	600 x 600	R1	-	-	huom. pienikoko
5a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
5b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
6a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
6b	Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa	B7	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
6c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
7	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
8a	Jalankulkijalle tarkoitettu reitti	F52	500 x 500	R1	-	-	
8b	Polkupyörälle tarkoitettu reitti	F50	500 x 500	R1	-	-	
8c	Vaikutusalue nuolen suuntaan	H11	500 x 400	R1	-	-	
9a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"RAUDOITTAJANPOLKU" mallia Lahti
9b	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	R1	-	-	
9c	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 300	R1	-	-	"Ei koske huoltoajoa tontille"
10a	Katunimiviitta	-	-	R1	-	-	"RAUDOITTAJANPOLKU" mallia Lahti, vp
10b	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	R1	-	-	Vp
10c	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 300	R1	-	-	"Ei koske huoltoajoa tontille", vp
11a	Jalankulkijalle tarkoitettu reitti	F52	500 x 500	R1	H700	60	
11b	Polkupyörälle tarkoitettu reitti	F50	500 x 500	R1	-	-	
11c	Vaikutusalue nuolen suuntaan	H11	500 x 400	R1	-	-	
12	Jalkakäytävä	D4	640	R1	H700	60	
13	Jalkakäytävä	D4	640	R1	H700	60	
14a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
14b	Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa	B7	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
14c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	150 x 900	R2	-	-	Lieriö
15a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	Vp
15b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	Vp
16	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	

Merkkien sijoittaminen ja asennus sekä jalustat ja kalvomateriaalit:

(Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset, Liikenneviraston ohjeita 20/2013)

H700 Betonijalusta $h = 700\text{mm}$

60	Teräspylväs ø 60 mm (ainevahvuus 2mm)
----	---------------------------------------

R1, R2	kalvomateriaalin paluuheijastuvuus pienimmästä suurimpaan
--------	---

Vp Kiinnitys valaisinpylvääseen

Kaikki merkit valmistetaan alumiininista.